



# WMN-301 AFFICHAGES D'ÉCRAN ENCASTRÉ

## CARACTÉRISTIQUES



WMN-301-xx

- Résolution HD
- Conception sans cadre pour les environnements d'installation flexibles
- Diffusion vocale claire et audible
- S'intègre de façon homogène dans le système WebbSafe-300
- Modes portrait ou paysage

### APPLICATIONS COURANTES

Zones de secours,  
Entrées d'immeubles,  
Parcs de stationnement,  
Bureaux de reservation,  
Postes de secours,  
Sécurité des centres commerciaux,  
Hôpitaux,  
Résidences pour personnes âgées,

**Description:** Le moniteur sans cadre WMN-301 est conçu pour une installation commerciale derrière un boîtier sur mesure, comme un mur d'affichage ou une ICSO (image commune de la situation opérationnelle) dans un ascenseur. Conçu pour fonctionner avec le WebbSafe - système 300MC, le WMN-301 peut être utilisé pour les babillards électroniques, les écrans vidéo ou encore la communication bidirectionnelle vidéo et audio en temps réel.

## Ordering Information

WMN-301-12	Écran de 12"
WMN-301-15	Écran de 15"
WMN-301-23	Écran de 23"



# WMN-301 AFFICHAGES D'ÉCRAN ENCASTRÉ

## SPÉCIFICATIONS:

	WMN-301-12	WMN-301-15	WMN-301-23
Taille de l'écran:	12" Diagonal	15" Diagonal	23" Diagonal
Zone d'affichage active(mm):	245.76 × 184.32	304.13 × 228.09	509.18 × 286.41
Résolution d'affichage (pixel):	1024x768	1024x768	1920x1080
Résolution recommandée :	1024x768 @60hz	1024x768 @60Hz	1920x1080 @60Hz
Type d'affichage:	Écran ISP		
Angles de vue:	89/89/89/89 (CR≥10)		
Fréquence d'image:	60Hz		
Rapport de contraste:	1000:1 <sup>TM</sup>		
Couleur d'affichage:	262K/16.2M,72% (CIE1931)		
Luminosité:	600 cd/m <sup>2</sup>		
Écran tactile:	(Optionnel) résistant, capacitif, SAW, IR		
Source d'alimentation :	AC 100~240 V, universel, ±10%		
Consommation électrique:	25W	26W	30W
Poids d'embarquement:	6lb, 2.7Kg	9lb, 4.1Kg	22lb, 10Kg
Chassis-support:	Montage arrière pour fini affleurant		
Connecteur de signaux:	1 port Ethernet, 10M/100M/1000M, auto-adaptif		
Température de fonctionnement:	0 - 40°C		
Garantie:	2 ans à partir de la date d'achat		
Certification/Conformité:	ADA, FCC - Partie 15, Industrie Canada, ASME A17.1, CSA B44		

Fourni et entretenu par :

*Ces renseignements peuvent changer sans préavis*



Membre du groupe d'entreprises CIS  
Vancouver • Toronto • Montréal • Floride  
1-877-731-1010  
info@webbelectronicssinc.com  
[www.webbelectronicssinc.com](http://www.webbelectronicssinc.com)